



EKON TYP	PE300	PP-H
Rohstoff	HDPE	PP-H
Stärke Standard Farben	0,8 - 12 mm Schwarz Andere Farben sind auf Anfrage.	0,8 - 10 mm Grau RAL 7032 Andere Farben sind auf Anfrage.
Oberfläche	Glatt/matt Glatt	Glatt
Option Obenseite (bis max 10 mm)	Narben-Struktur	Narben-Struktur
MÖGLICHKEITEN		
Eigenschaften	Universale Konstruktions- platte mit guter Steifigkeit. Besonders geeignet für Tiefziehen und Tankbau.	Type mit höherer Steifigkeit und Temperatur Beständigkeit. Besonders geeignet für Konstruktionen.
Bearbeitungsmöglichkeiten		
Sägen / bohren / fräsen	x	x
Biegen / kanten	x	x
Stanzen	x	
Schweissen	x	x
Tiefziehen	x	
ABMESSUNGEN PLATTEN		
Standard Abmessungen	3.000 x 1.500 mm 2.000 x 1.000 mm	3.000 x 1.500 mm 2.000 x 1.000 mm
	Andere Abmessungen sind auf Anfrage.	
Max. Breite	2200 mm	2200 mm
Max. Länge	6000 mm	6000 mm
OPTIONEN		
Schutzfolien (1- oder 2-seitig)	Auf Wunsch kann Schutzfolie angebracht werden. So schützt man die Platten gegen Kratze. Die Folie ist einfach zu entfernen.	
UV-Schutz	Platten können geliefert werden mit UV Stabilisierung, für Außenanwendungen.	
V.16.02-Rev.02		