

| EKON TYPE | PLASTOMER | ELASTOMER | BIO-POLYMEER | EKOLINER LLDPE | EKOLINER PP20T |
|-------------------------|---|---|--|---|--|
| Basisgrondstof | V.LDPE of PP/TPO | SBS/SEBS | PLA/Zetmeel | L.LDPE + Non-woven | PP Talkgevuuld + Non-woven |
| Dikte | 0,8 - 6 mm | 0,8 - 4 mm | 1,2 - 4 mm | 2 - 3 mm | 2 mm |
| Standaardkleuren | Naturel | Zwart | | Zwart | Wit |
| | Overige kleuren op aanvraag. | Overige kleuren op aanvraag. | Overige kleuren op aanvraag. | Overige kleuren op aanvraag. | Overige kleuren op aanvraag. |
| Leveringsvorm | Platen Rollen | Platen Rollen | Platen Rollen | Rollen | Platen |
| Oppervlak | Glad | Glad | Glad | Glad/Non-woven | Glad/Non-woven |
| MOGELIJKHEDEN | | | | | |
| Eigenschappen | Flexibel, zacht, elastisch en rubberachtig materiaal. | Elastisch, zacht, rubberachtig materiaal. In combinatie met tapijt zeer geschikt voor automatten. | Bio-based materiaal, eventueel bio-afbreekbaar / composteerbaar. | Flexibel product voor silobekleding en rioolrenovatie Via non-woven muurvast te verlijmen. | Buigstijf type voor o.a. "Field Joint Infill" sheets Non-woven geeft duurzame hechting. |
| Bewerkingsmogelijkheden | | | | | |
| Zagen / boren / frezen | | | | x | x |
| Buigen / zetten | | | | x | x |
| Stansen | x | x | | x | x |
| Lassen | x | | | x | x |
| Thermoformen | x | x | x | | |
| AFMETINGEN PLAAT | | | | | |
| Standaardafmetingen | De afmetingen kunnen in overleg worden bepaald. | | | | |
| Breedte | De maximum breedte is 2.200 mm. | | | | |
| Lengte | De maximum lengte is 6.000 mm. | | | | |
| AFMETINGEN ROLLEN | | | | | |
| Breedte | De maximum breedte is 2.200 mm. Kleinere breedtes kunnen worden nagesneden. | | | | |
| Diameter | De maximum roldiameter is 1.200 mm (= 1000 meter lengte bij 1 mm dik). | | | | |
| Leveringsvorm | Rollen worden geleverd op koker van karton of kunststof, met binnendiameter \varnothing 152 mm. | | | | |
| OPTIES | | | | | |
| Coextrusie | Via coextrusie kunnen meerlaags producten gemaakt worden. Aan 1 of 2 zijden kan een afwijkende kunststof of kleur aangebracht worden. | | | | |
| Toeslagstoffen | Alle producten kunnen op aanvraag voorzien worden van toeslagstoffen, zoals UV-stabilisator, anti-staticum, slipagent, krijt- of talkvulling. | | | | |
| V.15.12-Rev.02 | | | | | |