

LIEFERPROGRAMM PE und PP Regenerat



EKON TYP	LDPE-E	F-CE	HDPE-C	HDPE-C Coex	PP-Reg
Rohstoff	LDPE Regenerat	MDPE Regenerat	HDPE Regenerat	Kern aus HDPE Regenerat mit Aussenseite aus Neuware.	PP Regenerat
Stärke	1 - 30 mm	1 - 18 mm	1 - 18 mm	2 - 18 mm	1 - 6 mm
Standard Farben	Schwarz Andere Farben sind auf Anfrage.	Schwarz Dunkle Farben sind auf Anfrage.	Schwarz Dunkle Farben sind auf Anfrage.	Kern: Schwarz oder grau Aussenschicht: Nach Wunsch.	Schwarz
Lieferform	Platten Rollen (< 4 mm)	Platten Rollen (< 2 mm)	Platten Rollen (< 2 mm)	Platten Rollen (< 2 mm)	Platten
Oberfläche	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt
Option Obenseite (bis max 18 mm)	Waffel-Struktur Noppen-Struktur	Waffel-Struktur Noppen-Struktur			
MÖGLICHKEITEN					
Eigenschaften	Flexibles Typ mit hervorragender Schlagzähigkeit.	Konstruktions- platte für verschiedene Anwendungen. Geeignet für fräsen und schweissen.	Universale Kon- struktionsplatte mit guter Steifigkeit. Einfach mechanisch zu bearbeiten.	Preiswerte Regenerat Platte in (helle) Farben.	Typ mit höherer Steifigkeit. Geeignet für Konstruktionen.
Bearbeitungsmöglichkeiten					
Sägen / bohren / fräsen	x	x	x	x	x
Biegen / kanten	x	x	x	x	x
Stanzen	x	x	x	x	
Schweissen	x	x	x	x	
Tiefziehen	x				
ABMESSUNGEN PLATTEN					
Standard Abmessungen	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm
	Andere Abmessungen sind auf Anfrage.				
Max. Breite	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Max. Länge	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
ABMESSUNGEN ROLLEN					
Breite	Minimale Breite ist 100 mm. Eine kleinere Breite können wir nachschneiden. Maximale Breite ist 1.500 mm.				
Durchmesser	Maximaler Durchmesser ist 800 mm.				
Kern	Rollen werden standard geliefert ohne Kern. Pappkerne ø76 of ø152 mm sind möglich.				
OPTIONEN					
Text / Identifizierung	Beschriftung mit Warntext oder Firmenname ist für verschiedene Typen möglich.				
Schutzfolien (1- oder 2-seitig)	Auf Wunsch kann Schutzfolie angebracht werden. So schützt man die Platten gegen Kratze. Die Folie ist einfach zu entfernen.				
Zusatzstoffe	Alle Produkte können auf Anfrage versehen werden von Zusatzstoffe sowie UV-Schutz, Slipagent, Kreide- oder Talkfüllung.				
Spezielle Typen	Neben das standard Lieferprogramm entwickelt Ekon Produkte auf Maß für spezielle Anwendungen. Fragen Sie nach unsere Möglichkeiten.				
V.15.11-Rev.02					