

EKON TYPE	LDPE-E	F-CE	HDPE-C	HDPE-C Coex	PP-Reg
Basisgrondstof	LDPE Regeneraat	MDPE Regeneraat	HDPE Regeneraat	Kern uit HDPE Regeneraat met 1 of 2 zijdige toplaag uit virgin	PP Regeneraat
Dikte	1 - 30 mm	1 - 18 mm	1 - 18 mm	2 - 18 mm	1 - 6 mm
Standaardkleuren	Zwart	Zwart	Zwart	Kern: Zwart of Grijs	Zwart
	Overige kleuren op aanvraag.	Donkere kleuren mogelijk	Donkere kleuren mogelijk	Diverse kleuren als toplaag mogelijk	
Leveringsvorm	Platen Rollen (< 4 mm)	Platen Rollen (< 2 mm)	Platen Rollen (< 2 mm)	Platen Rollen (< 2 mm)	Platen
Oppervlak	Glad	Glad	Glad	Glad	Glad
Bovenkant optioneel (tot max 18 mm)	Wafelstructuur Noppenstructuur	Wafelstructuur Noppenstructuur			
MOGELIJKHEDEN					
Eigenschappen	Flexibel type met goede slagvast- heid.	Constructieplaat voor diverse toepassingen. Geschikt voor frees- en las- bewerkingen.	Universele con- structieplaat met goede stijfheid. Gemakkelijk mechanisch te bewerken.	Aantrekkelijk ge- prijsde plaat voor toepassingen in kleur.	Type met hogere stijfheid. Geschikt voor constructie- doeleinden.
Bewerkingsmogelijkheden					
Zagen / boren / frezen	x	x	x	x	x
Buigen / zetten	x	x	x	x	x
Stansen	x	x	x	x	
Lassen	x	x	x	x	
Thermoformen	x				
AFMETINGEN PLAAT					
Standaardafmetingen	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm	3.000 x 1.500 mm
	Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar				
Maximum breedte	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Maximum lengte	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm	6000 mm
AFMETINGEN ROLLEN					
Breedte	De minimum breedte is 100 mm. Een kleinere breedte is mogelijk via nasnijden. De maximum breedte is 1.500 mm.				
Diameter	De maximum roldiameter is 800 mm.				
Leveringsvorm	Rollen worden standaard geleverd zonder koker. Kartonnen koker $\varnothing 76$ of $\varnothing 152$ mm is mogelijk.				
OPTIES					
Tekst / identificatie	Via laminage van een tekstlint is het bij de meeste typen mogelijk om een markering op het product aan te brengen, zoals naam en firmalogo of waarschuwingsteksten.				
Protectie film (1 of 2 zijdig)	Producten die nabewerkt worden, kunnen voorzien worden van een beschermfolie. Dit voorkomt beschadigingen aan de plaat. De folie is achteraf eenvoudig te verwijderen.				
Toeslagstoffen	Alle producten kunnen op aanvraag voorzien worden van toeslagstoffen, zoals UV-stabilisator, anti-staticum, slipagent, krijt- of talkvulling.				
Speciale typen	Naast het standaardprogramma levert Ekon producten op maat voor speciale toepassingen. Informeert hiervoor naar onze mogelijkheden.				
V.15.11-Rev.02					